

Tokarki uniwersalne

CU 325



Dane techniczne		Jednostka	CU325
Zakres Wielkości	Wysokość kłów	mm	165
	Średnica toczenia	mm	325
	Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi	mm	190
	Średnica toczenia bez mostka- tylko 1000 mm	mm	440
	Szerokość łoża	mm	200
	Rozstaw kłów	mm	500; 750; 1000
Wrzeciono	Końcówka wrzeciona DIN 55027	Nr	5
	Przelot wrzeciona	mm	32
	Stożek wrzeciona	Morse'a	Nr 4,5
Wrzeciennik	Liczba prędkości obrotowych		12 (24)
	Zakres prędkości obrotowych wrzeciona	obr/ min	85- 200 (42,5-2000)
	Moc głównego silnika	kW	2,2
Posuwy	Liczba posuwów		48
	Skok posuwu wzdłużnego	mm/obr	0,006- 1,77
	Skok posuwu poprzecznego	mm/obr	0,003 -0,885
Gwinty	Liczba gwintów		jak poniżej
	Zakres gwintów metrycznych	mm	(48) 0,1 -28
	Zakres gwintów calowych	Tpi	(53) 75- 2,5
	Zakres gwintów modułowych	Moduł	(19) 0,1 -1,75
	Zakres gwintów DP	DP	(19) 70 -4
Wózek - Suport Poprzeczny	Przesuw sań poprzecznych	mm	150
	Przesuw sań górnych/ suport narzędziowy	mm	95
Konik	Średnica tulei wysuwnej	mm	40
	Stożek tulei	Morse'a	Nr 3
	Wysuw tulei	mm	100
Waga	Dla 1000 mm	kg	770

Tokarki uniwersalne z bezstopniową prędkością wrzeciona

CU 325RD



Dane techniczne		Jednostka	CU325RD
Zakres Wielkości	Wysokość kłków	mm	165
	Średnica toczenia	mm	325
	Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi	mm	190
	Średnica toczenia bez mostka- tylko 1000 mm	mm	440
	Szerokość łoża	mm	200
	Rozstaw kłków	mm	500; 750; 1000
Wrzeciono	Końcówka wrzeciona DIN 55027	Nr	5
	Przelot wrzeciona	mm	32
	Stożek wrzeciona	Morse'a	Nr 4,5
Wrzeciennik	Liczba prędkości obrotowych		bezstopniowa regulacja w 2 zakresach
	Bezstopniowe zmienne zakresy prędkości obrotowych wrzeciona	obr/ min	85-405; 470-2200
	Moc głównego silnika	kW	2,2
Posuwy	Liczba posuwów		48
	Skok posuwu wzdłużego	mm/obr	0,006- 1,77
	Skok posuwu poprzecznego	mm/obr	0,003 -0,885
Gwinty	Liczba gwintów		jak poniżej
	Zakres gwintów metrycznych	mm	(48) 0,1 -28
	Zakres gwintów calowych	Tpi	(53) 75- 2,5
	Zakres gwintów modułowych	Moduł	(19) 0,1 -1,75
	Zakres gwintów DP	DP	(19) 70 -4
Wózek - Suport Poprzeczny	Przesuw sań poprzecznych	mm	150
	Przesuw sań górnych/ suport narzędziowy	mm	95
Konik	Średnica tulei wysuwnej	mm	40
	Stożek tulei	Morse'a	Nr 3
	Wysuw tulei	mm	100
Waga	Dla 1000 mm	kg	770